



Cinta de Embalaje de Bajo ruido

Hoja de datos técnicos temporal

Actualización: Agosto 2000

Descripción de Producto

La referencia 309 es una cinta de embalaje de uso general con un soporte de polipropileno y adhesivo acrílico . Este soporte se adapta perfectamente.

Resistiendo cualquier tipo de manipulación violenta. Esta cinta asegura un buen rendimiento en amplios rangos de temperatura, especialmente en las más frías y húmedas aplicaciones; y se adhiere instantáneamente a una gran variedad de superficies, incluyendo el cartón reciclado.

Propiedades Físicas

No a efectos de especificación

Tipo de Adhesivo	Acrílico	
Soporte	28 micras Polipropileno bi-orientado	
Espesor Total	50 micras (0.050mm)	AFERA 4006
Colores	Transparente, marrón, blanco	
Anchos disponibles Longitudes disponibles	50 mm y 150 mm 66 m y 990 m	
Tamaño del núcleo	3" (76mm)	
Condiciones de almacenamiento	Se recomienda almacenar en un lugar limpio y seco. A Temperatura de 4-26°C (40-80 °F) y 40-50% de humedad relativa. Rote el stock. A condiciones optimas de almacenaje esta cinta mantiene sus características durante un año. (fecha de caducidad).	

Características del Producto

No a efectos de especificación

	1	1
Adhesión al acero	2.6 N/cm	AFERA 4001
Decistancia a la	51.0 N/cm	AFERA 4004
Resistencia a la	31.0 N/CIII	AFERA 4004
tracción		
Elongación a la rotura	154 %	AFERA 4005
Aplicaciones	Para un perfecto resultado aplicar la cinta a temperatura ambiente sobre superficies de cartón limpias y secas. Una vez aplicada ofrece óptimos resultados en cajas de cartón sujetas a temperaturas bajo 0°C (32°F)	

Toda la información y especificaciones técnicas están basadas en nuestras experiencias prácticas con esta línea de productos, pero no se garantiza que sean exactas o completas. El fabricante se reserva el derecho a cambiar el producto sin previo aviso. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar la adecuabilidad del producto para su uso pretendido. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con este uso. Cualesquiera declaraciones o recomendaciones del vendedor que no estén contenidas en las publicaciones actuales del vendedor, no tendrán vigor o efecto a no ser que estén contenidas en un contrato firmado por un representante autorizado del vendedor. Las declaraciones contenidas aquí se efectúan en lugar de cualquier garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero sin limitación a ello, las garantías de capacidad de ventas o adecuación para un fin en particular, garantías a las que se renuncia aquí expresamente. Para cualquier aplicación o utilización no indicada en este folleto contacte con su Distribuidor o llame al servicio técnico de 3M ESPAÑA, S.A.



3M ESPAÑA, S.A. Sistemas de Embalaje Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 28027 MADRID Tel. 91 3216000 Fax 91 3216462



3M Scotch and ScotchPro are trademarks of the 3M Company.