

tesa® 4120 PVC



Informação Produto

Fita de embalagem de PVC

Principal Aplicação

tesa® 4120 é uma fita para embalagem com revestimento de filme de policloreto de vinila (PVC) com adesivo de borracha natural.

Características do produto:

* Propriedades adesivas muito boas para várias superfícies

- Pode ser removido sem deixar qualquer resíduo
- Ideal para equipamentos de selagem manual, embora também possa ser utilizado com máquina de selagem.
- Desenrola suavemente, de forma constante e silenciosa
- Pode ser facilmente impresso e está disponível em branco, marrom e transparente

Aplicações principais

- tesa® 4120 é usado para selagem manual de caixas de papelão de peso médio
- A fita também pode ser usada com equipamento de selagem automática. O desenrolamento sem esforço e baixo ruído torna a fita ideal para uso conveniente em larga escala em vários setores
- Sua alta aderência garante retenção rápida e confiável

Informações Técnicas: (valores médios)

Os valores nesta seção são considerados representativos ou típicos apenas e não devem ser usados para fins específicos.

Dados Técnicos

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------------|---------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Alongamento à ruptura | 75 % |
| • Espessura total | 49 µm | | |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Força de tensão | 43 N/cm |

Adesividade ao

- aço 2.0 N/cm

Propriedades

- Aplicação automática Sim
- Desenrolamento silencioso Sim
- Pode ser impresso ●●●●

Avaliação transversal da gama tesa®: ●●●● muito bom ●●● bom ●● médio ● baixo

Informação Adicional

tesa® 4120 pode ser impressa. Cores disponíveis: branco, castanho e transparente

tesa®

4120 PVC

Informação Produto



Disclaimer

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.