

BURPE03GR

Descripción del producto

BURPE03GR es una cinta de espuma polietileno con un adhesivo de acrílico modificado del alto rendimiento.

Características de rendimiento

Burlete de espuma autoadhesiva a una cara.

Especialmente indicado para aislamiento térmico en el sector de la construcción.

Aplicaciones

Aislamiento acústico.

Procesos de sellado frente al aire. Junta comprimible.

Aplicaciones aislante térmico.

Información técnica

Espesor (milímetros)	3 +/- 7%
Adherencia (N/25mm) sobre acero inox. Afera 5001	12 +/- 1,5
Resistencia a la tracción longitudinal (iso-1926)	370 Kpa
Resistencia a la tracción transversal (iso-1926)	260 Kpa
Soporte	Espuma de polietileno
Tipo adhesivo	Acrílico modificado
Densidad	33 kg/m ³ +/- 10%
Temperatura	-30° c a + 60° c
Tipo protector en la versión con protector	Papel siliconado 80 grs/m ²

Importante: el rendimiento de todos los productos adhesivos se ve afectado por muchos factores: calor, humedad, tipo de sustrato, textura, tintas utilizadas y técnica de aplicación. Nuestras sugerencias y recomendaciones sobre el uso y aplicación de nuestros productos se basan en pruebas que creemos son fiables. Sin embargo, el comprador debe probar la idoneidad de nuestros productos para su uso previsto en sus propias condiciones de aplicación. Solbi Mural no asume ninguna responsabilidad por reclamaciones más allá del valor de reemplazo de los productos defectuosos. Estos productos no son apropiados para una exposición prolongada al aire libre.

Nota: la cinta debe guardarse en su embalaje original en un área fría y seca (15 °C a 27 °C y 50% de humedad relativa) lejos de la luz solar directa. La cinta debe usarse dentro de los 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite u otros contaminantes.