

tesa® 4174

Informação Produto



Product Description

Fita adesiva fina para pintura artística e trabalhos de envernizamento. Ideal para proteger elementos de plástico e criar limites de pintura precisos. Fácil de manusear.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Aplicações

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 110 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------|--------|
| • Força de tensão | 25 N/cm | • Indicado para Die-Cuts | sim |
| • De fácil remoção | sim | • Resistência à temperatura | 150 °C |
| • Hand tearability | muito bom | | |

Adesão aos valores

- | | |
|-------|----------|
| • aço | 3.7 N/cm |
|-------|----------|

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.