



HOJA TÉCNICA

Referencia: TJ128/132.50100BL

Cinta Americana de Tela para Uso General

Descripción del Producto

Cinta aislante de tejido multiusos con soporte multicapa resistente, ideal para multitud de aplicaciones de reparación, sujeción y refuerzo, entre otras. Rasgado sencillo.

Características Técnicas

- Clasificación general: **Uso polivalente**
- Soporte: **Tela sintética extruida y laminada**
- Adhesivo: **Caucho sintético/resinas**
- Espesor total: **180 my (+/- 10%)**
- Adherencia al acero inoxidable 180^o: **≥15 N/2,5cm**
- Temperatura: **Desde -5 °C hasta 60 °C**

Aplicaciones Principales

- Reparaciones
- Refuerzos
- Otras aplicaciones industriales y de hogar



Condiciones de almacenamiento y uso

La cinta debe almacenarse en su embalaje original, en un lugar fresco y seco, alejada de la luz solar directa, y debe utilizarse en los 12 meses siguientes a la fecha de envío. Las superficies sobre las que se aplique la cinta deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite u otros contaminantes.

Las cintas adhesivas se utilizan para solventar diversos problemas en diferentes campos de aplicación. Cada producto se ha desarrollado para un grupo de aplicación. Sin embargo, la experiencia manifiesta que aún en utilidades parecidas, los requerimientos pueden cambiar según cada caso. Por ello le recomendamos que realice pruebas para asegurar si el producto a utilizar es aconsejable para su aplicación. Para ello cuenta con nuestro departamento técnico, que le proporcionaremos todas las recomendaciones de acuerdo con los conocimientos adquiridos a partir de nuestra experiencia, aunque sin compromisos.

SOLBI-MURAL S.L – Distribución de Cintas Adhesivas y Adhesivos Industriales www.muralsrd.com

P.I Oeste, C/Uruguay, 30169 San Gines. **Murcia (España)**

Contacte con nosotros en el teléfono **+34 968 89 53 19** o en el correo: admon@solbi-mural.com

Nuestros asesores comerciales están a su disposición.