

tesa® Professional 4334

Masquage de précision



information produit

Ruban de masque de qualité supérieure pour des bords peints précis et lisses

tesa® 4334, masquage de précision, est composé d'un support papier extrêmement fin et solide enduit d'une masse adhésive acrylique.

La combinaison du support et de la masse adhésive, tous deux remarquables, permettent un retrait facile jusqu'à 5 mois après l'application. Cela facilite le travail complet en une seule fois.

Principale application

- Masquage intérieur (jusqu'à 6 mois)
- Masquage extérieur (jusqu'à 8 semaines)
- Pour surfaces lisses et légèrement texturées
- Pour des travaux de peinture et de laquage de haute qualité
- Pour la peinture par aérosol avec passage à l'étuve jusqu'à 120° C/30 min

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

- | | | | |
|--------------------------|--------------|----------------------------|------------|
| • Support | papier lisse | • Allongement à la rupture | 4 % |
| • Epaisseur totale | 90 µm | • Résistance à la rupture | 30 N/cm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | • Résistance aux UV | 8 semaines |

Pouvoir adhésif sur

- | | |
|---------|----------|
| • acier | 1.9 N/cm |
|---------|----------|

Propriétés

- | | | | |
|--|------|-----------------------------|------|
| • Déchirabilité à la main | ●●●● | • Accrochage de la peinture | ●●●● |
| • Convient pour les surfaces délicates | ●●● | • Bord de couleur net | ●●●● |
| • Convient pour les surfaces rugueuses | ●●● | • Conformable | ●●●● |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Infos complémentaires

- Indoor masking (up to 6 months)
- Outdoor masking (up to 8 weeks)
- For smooth and slightly textured surfaces
- For high-quality painting and lacquering work
- For spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/30 min

tesa® Professional 4334

Masquage de précision



information produit

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.