

tesa® 6300 06300



Información Producto

"BASICO" Dispensador de cintas de embalaje

El tesa® 6300 es un dispensador manual "BÁSICO" para el precintado de cajas que puede ser usado con todo tipo de cintas de embalaje tesa® de hasta 50mm de ancho.

La tensión de la cinta es ajustable manualmente con freno, ubicado en el centro del soporte del mandril. La cuchilla de corte está protegida con una tapa para prevenir heridas cuando no se está usando.

Aplicaciones principales

Coloque el dispensador en la caja y tire de él hacia usted presionando la cinta con el rodillo de goma. La cinta se corta con la cuchilla inclinando el dispensador. El rollo de tesa® se coloca en el soporte del mandril de manera que el lado adhesivo de la cinta esta boca abajo. Tire del final de la cinta entre el rodillo guía de la cinta y la placa metálica hasta que la cinta quede libre de arrugas.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Datos técnicos

• Core diameter	3 pulgada	• Gramaje	350 g
• Tipo de cinta	una cara	• Diámetro máximo del rollo	120 mm
• Tipo de aplicación	embalaje	• Tipo de aplicador	mano
• Largo	150 mm	• Ancho máximo del rollo	50 mm
• Modo de operación	manual		

Información adicional

- Tensión de la cinta ajustable manualmente con freno
- Tapa para protección de cuchilla durante el uso
- Vacío

tesa® 6300 06300

Información Producto



Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.