

Information Produit

Dévidoir manuel professionnel "Strap-it"

Le dévidoir manuel tesa® 6032 est un appareil simple qui accepte les adhésifs filament et de cerclage avec des largeurs jusqu'à 25mm. Le dévidoir manuel tesa® 6032 est utilisé pour la fermeture de cartons d'expédition avec fermeture en L, pour le cerclage de baguettes ou de produits ronds et pour la sécurisation de palettes. La lame spéciale est conçue pour couper les adhésifs d'emballage renforcés de filaments.

Principale application

Quand vous utilisez les adhésifs de cerclage tesa® pour sécuriser les palettes, pressez la plaque du frein pour être sûr que l'adhésif est déroulé à la tension souhaitée

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|
| • Core diameter | 3 pouce | • Poids | 335 g |
| • Type d'adhésif | simple face | • Diamètre maximum du rouleau | 150 mm |
| • Objectif de l'application | sécurisation du transport | • Type d'applicateur | main |
| • Longueur | 220 mm | • Largeur maximale du rouleau | 25 mm |
| • Mode de conduite | manuel | | |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.