

7054

Ala Transparencia



Información Producto

tesa® ACX^{plus} Alta Transparencia 500 µm

Descripción del producto

tesa® ACX^{plus} 7054 es una cinta con núcleo acrílico transparente. Consiste en un sistema acrílico de elevadas prestaciones caracterizada por su elevado poder de adhesión, Disipación de las tensiones y resistencia a temperatura y condiciones climáticas.

Debido a su elevada transparencia está especialmente indicada para uniones estructurales de materiales transparentes y translúcidos como cristales o acrílicos.

El núcleo viscoelástico compensa las diferentes elongaciones térmicas de las partes unidas.

Características

- Transparent acrylic core tape and ideal for bonding transparent / translucent substrates

Aplicaciones

Unión de materiales transparentes y translúcidos en las siguientes industrias:

- Rotulistas
- Paneles decorativos de cristal
- Mamparas divisorias

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| • Material de soporte | acrílico sólido | • Espesor total | 500 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico puro | • Color | transparente |
| • Tipo de liner | silicone-free film | | |

Adhesión a los valores

- Adhesión al Metal (después de 3 días) 18 N/cm

Información adicional

PV 22 = Protector en papel blanco revestido de PE con logo tesa® ACX^{plus} impreso

PV 24= Protector de film azul

Los valores de adhesión sobre vidrio no forma parte de la especificación del producto.



7054

Ala Transparencia

Información Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Distribuidor 
+34 968 89 53 19