

tesa® 4316 PV3



Información Producto

Cinta de enmascarado en papel fino crepado para pintura en aerosol

tesa®#4316 es una cinta de enmascarar de papel finamente crespada. El producto es delgado y flexible y, por lo tanto, apto para todas las aplicaciones generales de enmascarado, así como aplicaciones de secado en horno con temperaturas de hasta 100 °C.

Aplicaciones principale

- El producto es resistente al lijado en húmedo. Las pinturas y rellenos se adhieren bien al soporte.
- El material puede usarse en piezas cromadas, de metal pintado, caucho y vidrio.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Datos técnicos

- | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|---------|
| • Espesor total | 140 µm | • Resistencia a la rotura | 38 N/cm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Resistencia a la temperatura | 100 °C |
| • Elongación a la ruptura | 10 % | | |

Adhesión sobre

- | | |
|---------|----------|
| • acero | 3.4 N/cm |
|---------|----------|

Propiedades

- | | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------|-----|
| • Se puede cortar con la mano. | ●●●● | • Color en el borde definido | ●●● |
| • Fácil de quitar | Yes | • Conformable | ●●● |
| • Buen anclaje de la pintura | ●●●● | | |

Evaluación cualitativa en la gama tesa®: ●●●● muy bueno ●●● bueno ●● medio ● bajo

tesa® 4316 PV3

Información Producto



Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.