

Información Producto

Cinta adhesiva recubierta de acrílico

tesa® 4671 es una cinta de tela recubierta de con una base acrílica resistente. Presenta un soporte de rayón de tejido de malla 120 y un adhesivo de caucho natural.

tesa® 4671 es una cinta de tela resistente para casi todas las aplicaciones.

Características:

- alta adherencia incluso en superficies rugosas
- excelente resistencia a la tracción
- fácil de escribir
- conforme
- fácil de quitar sin dejar residuos
- sin olor desagradable
- superficie menos reflectante
- disponible en 6 colores: negro, blanco, gris, rojo, azul y verde

Aplicaciones Principales

- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Agrupación y refuerzo de tuberías pesadas
- Adecuado para varias aplicaciones en el sector de eventos
- Fijación de alfombras durante exposiciones
- Marcado de suelo
- Recubrimiento de bordes afilados

Información técnica (valores medios)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Datos técnicos

• Material de soporte	tejido acrílico	• Resistencia a la rotura	70 N/cm
• Espesor total	280 µm	• Resistencia a la temperatura (30 min)	140 °C
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Malla	120 count per square inch
• Elongación a la ruptura	9 %		

• Adhesión sobre acero	3.5 N/cm
------------------------	----------

Properties

• Hand tearability	●●●●	• Suitable for die cutting	Yes
• Straight tear edges	●●●●	• Abrasion resistance	●●●●
• Easy to write on	Yes	• Water resistant	●●●●

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

Additional Information

Recommendation: please conduct a test on the application surface before using the product.

tesa® 4671

Product Information



Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.