



HOJA TÉCNICA

Referencia: DC159/32CTR-

Cinta Doble Cara Transferidora

Descripción del Producto

Cinta adhesiva transferidora multiuso, de adhesivo acrílico modificado laminado sobre un protector de papel siliconado tipo habana.

Características Técnicas

- Adhesivo: Acrílico modificado
- Protector: Papel siliconado habana
- Espesor: 0,05 mm
- Fuerza adhesiva (tiempo contacto 24h): $\geq 7,5\text{N}/25\text{mm}$
- Temperatura: Desde 30 °C hasta 110 °C

Aplicaciones Principales

- Laminación de diferentes materiales.
- Adhesión de fotografías, films, placas, componentes electrónicos, caucho, etc.



Recomendaciones

Conservar el material en su envoltorio original, en un entorno seco, resguardado de la luz solar y con una humedad relativa del 50%. Verificar antes de su uso que las superficies se encuentren secas, sin polvo y exentas de grasas, aceites u otros elementos.

Las características de los productos mencionados se basan en ensayos habituales relacionados con las cintas adhesivas y no son especificaciones. En condiciones constantes de temperatura (entre 10 y 35 °C) y humedad relativa del 50%, el producto conserva sus propiedades durante 12 meses a partir de la fecha de envío. Corresponde al cliente determinar la adecuación del producto mediante sus propios métodos y pruebas, que deben ser aplicables al producto final.

SOLBI-MURAL S.L – Distribución de Cintas Adhesivas y Adhesivos Industriales www.muralsrd.com

P.I Oeste, C/Uruguay, 30169 San Gines. **Murcia (España)**

Contacte con nosotros en el teléfono **+34 968 89 53 19** o en el correo: admon@solbi-mural.com

Nuestros asesores comerciales están a su disposición.