

MODELO: BB1M3AM

MEDIDAS (Exteriores)		
BASE	90 X 90 cms (ancho x profundidad)	
ALTURA	100 cms.	



	TIPO CUERPO	Prismático rectangular	
CUERPO	MATERIAL	Polipropileno con polietileno virgen	
	CONFECCIÓN		
	COSTURA ANTIFUGA	Overlock y costura de seguridad Si	
		The second secon	
	GRAMAJE	155 grs + 30 grs +/- 5% grs	
	ELEMENTOS INTERIORES	Pl-	
	COLOR	Blanco	
	TRAT	AMIENTO ANTI SOLAR	
	TIPO	Camisa de cierre	
PARTE SUPERIOR	MATERIAL	Polipropileno con polietileno virgen	
	MEDIDAS VÁLVULA	-	
	MEDIDAS CAMISA	80 cms largo	
	TRATAMIENTO ANTI SOLAR		
	TIPO	Fondo plano	
PARTE INFERIOR	MATERIAL	-	
	MEDIDAS	-	
	TRATAMIENTO ANTI SOLAR		
	TIPO	Estándar en paralelo en la parte central	
	NÚMERO DE ASAS	4 unidades	
ASAS	MEDIDAS	De 25 cms.	
7373	COLOR	Negro	
	TRATAMIENTO ANTI SOLAR		
	MATERIAL		
LINNER INTERIOR	SUJECIÓN	-	
	SOJECION	•	
ORTA DOCUMENTOS	Mini - Grip DINA4		
IMPRESIÓN	Logo Amianto "A"		
20000000000000000000000000000000000000	SEGURIDAD DE CARGA	1000 kg	
CARGA	COEFICIENTE DE SEGURIDAD	6:1 FIBCA - REUTILIZABLE	
	COLITICIENTE DE SEGONIDAD	OLITICAL PRED HELENDEE	
HOMOLOGACIÓN	-		
ETIQUETADO	Anónima. Etiqueta de uso y revisión del test		
DDECENTA CIÓN	Paletizado y retractilado		
PRESENTACIÓN	Paletizado y retractilado		

SOLBI-MURAL S.L - Distribución de Cintas Adhesivas y Adhesivos Industriales