

## Information Produit

### Ruban en toile recouvert d'acrylique

tesa® 4671 est un adhésif toilé acrylique solide. Il est composé d'un support tissé 120 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 4671 est une toile solide pour répondre à pratiquement toutes les demandes.

#### Caractéristiques:

- bonne adhésion même sur surfaces rugueuses
- excellente charge de rupture
- il est facile d'écrire dessus
- conformable
- facile à retirer sans laisser de résidus
- pas d'odeur déplaisante
- surface moins réfléchissante
- disponible en 8 couleurs: blanc, rouge, noir mat, gris, orange, jaune fluo, rose fluo et vert fluo

### Principale application

- Marquage au sol
- Fixation de tapis à l'occasion d'expositions
- Regroupement et renforcement de conduits et profilés lourds, etc.
- Protection de bords vifs
- Fermeture de boîtes et de tubes
- Revêtement du sol
- Et bien plus encore !

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Données techniques

• Support	toile enduite acrylique	• Résistance à la rupture	70 N/cm
• Epaisseur totale	280 µm	• Résistance en température (30 mn)	140 °C
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	• Mailles	120 comptées en pouces <sup>2</sup>
• Allongement à la rupture	9 %		

#### Pouvoir adhésif sur

- acier 3.5 N/cm

#### Propriétés

• Déchirabilité à la main	●●●●	• Convient aux découpes	Oui
• Bords très droits	●●●●	• Résistance à l'abrasion	●●●●
• Facile d'écrire dessus	Oui	• Résistant à l'eau	●●●●

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

# tesa® 4671

## Information Produit



### Infos complémentaires

Conseils: veuillez pratiquer un test sur la surface à appliquer avant d'utiliser le produit.

### Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

