



KR109/501

Descripción del producto:

Cinta adhesiva de papel reforzado con alta adhesión

Aplicaciones:

Uso general en construcción, para unión de pantallas de barrera de vapor, para impermeabilizar al aire, al vapor y al ruido de cada interrupción de las láminas en sistemas para cubiertas y paredes.

Información técnica

Espesor del soporte (mm)	0.31
Adherencia al acero (N/25mm)	40
Soporte	Papel reforzado
Tipo de adhesivo	Acrílico
Color	Amarillo
Temperatura	-30°C + 80°C
Tipo protector	Papel siliconado

Almacenamiento y caducidad:

Manteniendo el material en el embalaje original y a una temperatura estable DE 21 ° C con una humedad relativa del 50 % el producto tiene una longevidad de 12 meses.

Recomendaciones:

Comprobar que las superficies estén secas, limpias y libres de grasas, aceites u otras sustancias.

Importante: el rendimiento de todos los productos adhesivos se ve afectado por muchos factores: calor, humedad, tipo de sustrato, textura, químicos utilizadas y técnica de aplicación. Nuestras sugerencias y recomendaciones sobre el uso y aplicación de nuestros productos se basan en pruebas que creemos son fiables. Sin embargo, el comprador debe probar la idoneidad de nuestros productos para su uso previsto en sus propias condiciones de funcionamiento. Es responsabilidad del cliente, determinar la idoneidad del producto mediante sus propios métodos y pruebas, exigibles al artículo final.

SOLBI MURAL SL – ESB53219374 – TEL. +34 968 89 42 67 email:
ventas@muralsrd.com – web: www.muralsrd.com