

tesa® Professional 60077

Información De Producto Information

tesa® 60077 Cinta de sellado Flex Plus de PE



Descripción del producto

La cinta de sellado de PE flexible tesa® 60077, con su especial fuerza adhesiva, es ideal para el sellado hermético mediante láminas de barrera de vapor superpuestas. La cinta con barrera de vapor ayuda a proteger eficazmente los edificios de la humedad que pueda entrar por el techo. Esta cinta es fiable para sellar pasos de cables o tuberías en paredes, por ejemplo. Gracias a su soporte flexible, a las fibras de su interior y a su anchura de 50 mm, su aplicación es fácil y rápida. Su alta resistencia al envejecimiento permite utilizar la cinta adhesiva de sellado también en entornos difíciles. Además, tiene emisiones muy bajas (certificado GEV-EMICODE).

Aplicaciones

- Cinta de sellado flexible a base de PE
- Protege los edificios contra la humedad mediante el sellado hermético con láminas de barrera de vapor (según la norma DIN 4108-11)
- Cinta de barrera de vapor para edificios nuevos y renovaciones de tejados
- Aplicación interior y exterior (según certificado P-mark): aislamiento debajo, entre o sobre las vigas
- Cinta adhesiva adecuada para sellar pasos de cables y tuberías en paredes
- Fuerza adhesiva extremadamente alta y permanente
- Aplicación fácil y rápida

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PE | • Espesor total | 290 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |



tesa® Professional 60077

Información De Producto Information

Información adicional

tesa® 60077 Seal Flex es una cinta de sellado de PE flexible y muy adhesiva, ideal para el sellado hermético mediante láminas de barrera de vapor.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Distribuidor 
+34 968 89 53 19